

1	2		3		4		5		6		7		8				
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.					
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/					
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>特性阻抗 Impedance:50 Ω;</li> <li>频率范围 Frequency range:DC-67GHz;</li> <li>电压驻波比 VSWR:≤1.45 (DC-67GHz);</li> <li>平均功率 Mean power:2W;</li> </ol> <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>耐久性 Durability(matings):500 times;</li> <li>温度范围 Temperature range:-55 to +125℃;</li> </ol> <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;</li> <li>内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated;</li> <li>绝缘体 Insulator:PEI;</li> <li>螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;</li> <li>密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber;</li> </ol>																	
				未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H											
				未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616		描述 DESCRIPTION		1.85mm公头负载 1.85mm Male Load						
						校对 CHECK	Xuyan 20210616		名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-			
				X. ±0.1 X° . ±1°		审核 AUDIT		Qzheng 20210616		视图 VIEW				产品型号 P/N		1.85-JR-2W67	
				. X ±0.05 . X° ±0.5°		工艺 TECHNICS		LiLi 20210616		比例 SCALE		5:1		表面积SURFACE AREA (mm <sup>2</sup> )		- 版本 REV. V1.0	
				. XX ±0.05 . XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE		WHlei 20210616		单位 UNIT		mm		图幅 SIZE		A4	
				. XXX ±0.02 . XXX° ±0.1°		批准 APPROVE		TFsheng 20210616		重量 WEIGHT (g)		-		页码 SHEET OF		1/1	
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																	
1	2		3		4		5		6		7		8				