

1	2		3		4		5		6		7		8		
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.			
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/			
<p>执行标准 Standard according to: GJB360B, MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance: 50 Ω; 频率范围 Frequency range: DC-67GHz; 电压驻波比 VSWR: ≤1.45 (DC-67GHz); 平均功率 Mean power: 2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings): 500 times; 温度范围 Temperature range: -55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact: 不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact: 铍铜镀金 Beryllium copper gold-plated; 绝缘体 Insulator: PEI; 															
				未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H									
				未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616	描述 DESCRIPTION		1.85mm母头负载 1.85mm Female Load					
						校对 CHECK	Xuyan 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-			
				X. ±0.1	X° . ±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	1.85-KR-2W67				
				.X ±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	比例 SCALE	5:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0		
				.XX ±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1
				.XXX ±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616								
<p>关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</p>															
1	2		3		4		5		6		7		8		