

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																															
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																																																																
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PEI; 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 																																																																																																												
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>3.5-JR-2W26.5-02</td> <td>≤1.20 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>3.5-JR-2W26.5-01</td> <td>≤1.15 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															3.5-JR-2W26.5-02	≤1.20 (DC-26.5GHz)	3.5-JR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)	P/N	VSWR																																																																																								
3.5-JR-2W26.5-02	≤1.20 (DC-26.5GHz)																																																																																																											
3.5-JR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)																																																																																																											
P/N	VSWR																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> <td colspan="11" rowspan="2" style="text-align: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>名称 NAME</p> <p>视图 VIEW</p> <p>比例 SCALE</p> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td>Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X. ±0.1</td> <td colspan="2">X° . ±1°</td> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="3">3.5mm公头负载 3.5mm Male Load</td> <td colspan="2">射频频轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号 DWG No.</td> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. X ±0.05</td> <td colspan="2">. X° ±0.5°</td> <td>名称 NAME</td> <td colspan="3">3.5-JR-2W26.5-XX</td> <td colspan="2">产品型号 P/N</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XX ±0.05</td> <td colspan="2">. XX° ±0.2°</td> <td>视图 VIEW</td> <td colspan="3">5:1</td> <td colspan="2">表面积SURFACE AREA (mm²)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">版本 REV.</td> <td colspan="1">V1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XXX ±0.02</td> <td colspan="2">. XXX° ±0.1°</td> <td>比例 SCALE</td> <td colspan="3">单位 UNIT</td> <td colspan="2">图幅 SIZE</td> <td colspan="2">A4</td> <td colspan="2">重量 WEIGHT (g)</td> <td colspan="1">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="2"></td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td colspan="3">LiLi 20210616</td> <td colspan="2">批准 APPROVE</td> <td colspan="2">TFsheng 20210616</td> <td colspan="2">页码 SHEET OF</td> <td colspan="1">1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>名称 NAME</p> <p>视图 VIEW</p> <p>比例 SCALE</p> </div> </div>											未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616	X. ±0.1		X° . ±1°		描述 DESCRIPTION	3.5mm公头负载 3.5mm Male Load			射频频轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-				. X ±0.05		. X° ±0.5°		名称 NAME	3.5-JR-2W26.5-XX			产品型号 P/N							. XX ±0.05		. XX° ±0.2°		视图 VIEW	5:1			表面积SURFACE AREA (mm ²)		-		版本 REV.		V1.0	. XXX ±0.02		. XXX° ±0.1°		比例 SCALE	单位 UNIT			图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-	关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *				工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			批准 APPROVE		TFsheng 20210616		页码 SHEET OF		1/1
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>名称 NAME</p> <p>视图 VIEW</p> <p>比例 SCALE</p> </div> </div>																																																																																																								
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																																																									
X. ±0.1		X° . ±1°		描述 DESCRIPTION	3.5mm公头负载 3.5mm Male Load			射频频轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-																																																																																																	
. X ±0.05		. X° ±0.5°		名称 NAME	3.5-JR-2W26.5-XX			产品型号 P/N																																																																																																				
. XX ±0.05		. XX° ±0.2°		视图 VIEW	5:1			表面积SURFACE AREA (mm ²)		-		版本 REV.		V1.0																																																																																														
. XXX ±0.02		. XXX° ±0.1°		比例 SCALE	单位 UNIT			图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-																																																																																														
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *				工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			批准 APPROVE		TFsheng 20210616		页码 SHEET OF		1/1																																																																																														
1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																															