

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																						
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																																							
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																							
<p><b>执行标准 Standard according to:</b> GJB360B, MIL-STD-202</p> <p><b>电气性能 Electrical Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>特性阻抗 Impedance: 50 Ω;</li> <li>频率范围 Frequency range: DC-26.5GHz;</li> <li>电压驻波比 VSWR: 见附表 See table;</li> <li>平均功率 Mean power: 2W;</li> </ol> <p><b>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>耐久性 Durability (matings): 500 times;</li> <li>温度范围 Temperature range: -55 to +125°C;</li> </ol> <p><b>材料及表面处理 Material Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>外导体 Outer Contact: 不锈钢钝化 Stainless steel passivated;</li> <li>内导体 Centre Contact: 铍铜镀金 Beryllium copper gold-plated;</li> <li>绝缘体 Insulator: PEI;</li> </ol>																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>3.5-KR-2W26.5-02</td> <td>≤1.20 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>3.5-KR-2W26.5-01</td> <td>≤1.15 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															3.5-KR-2W26.5-02	≤1.20 (DC-26.5GHz)	3.5-KR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)	P/N	VSWR																																																															
3.5-KR-2W26.5-02	≤1.20 (DC-26.5GHz)																																																																																		
3.5-KR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)																																																																																		
P/N	VSWR																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> <td colspan="6" rowspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td>Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>校对 CHECK</td> <td>Xuyan 20210616</td> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="5">3.5mm母头负载 3.5mm Female Load</td> </tr> <tr> <td>X. ±0.1</td> <td>X° . ±1°</td> <td>审核 AUDIT</td> <td>Qzheng 20210616</td> <td>名称 NAME</td> <td colspan="2">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号 DWG No.</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>.X ±0.05</td> <td>.X° ±0.5°</td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td>LiLi 20210616</td> <td>视图 VIEW</td> <td></td> <td colspan="2">产品型号 P/N</td> <td colspan="3">3.5-KR-2W26.5-XX</td> </tr> <tr> <td>.XX ±0.05</td> <td>.XX° ±0.2°</td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td>WHlei 20210616</td> <td>比例 SCALE</td> <td colspan="2">5:1</td> <td>表面积 SURFACE AREA (mm<sup>2</sup>)</td> <td>-</td> <td>版本 REV.</td> <td>V1.0</td> </tr> <tr> <td>.XXX ±0.02</td> <td>.XXX° ±0.1°</td> <td>批准 APPROVE</td> <td>TFsheng 20210616</td> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> <td>页码 SHEET OF</td> <td>1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H								未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616			校对 CHECK	Xuyan 20210616	描述 DESCRIPTION	3.5mm母头负载 3.5mm Female Load					X. ±0.1	X° . ±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-			.X ±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N		3.5-KR-2W26.5-XX			.XX ±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	5:1		表面积 SURFACE AREA (mm <sup>2</sup> )	-	版本 REV.	V1.0	.XXX ±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																																																																																	
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																																
		校对 CHECK	Xuyan 20210616	描述 DESCRIPTION	3.5mm母头负载 3.5mm Female Load																																																																														
X. ±0.1	X° . ±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-																																																																											
.X ±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N		3.5-KR-2W26.5-XX																																																																											
.XX ±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	5:1		表面积 SURFACE AREA (mm <sup>2</sup> )	-	版本 REV.	V1.0																																																																									
.XXX ±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1																																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">8</td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															1		2		3		4		5		6		7		8																																							
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																			
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																					