

SPDT RF Coaxial Switch 单刀双掷射频同轴开关
 DC to 18 GHz, SMA, Failsafe, 5V, Solder-Pins, TTL

型号 LR1-S18F05-T 是一款频率覆盖 DC-18GHz, SMA 型连接器, 激励电压 5Vdc, 带焊针, 带 TTL, 立式安装单刀双掷射频同轴开关。


RF 特性 RF Characteristics

射频通道数量 Channel	2
频率范围 Frequency Range	DC-18GHz
特性阻抗 Impedance	50Ω

频率 Frequency (GHz)	DC-6	6-12	12-18
驻波比 VSWR (Max.)	1.20	1.25	1.40
插入损耗 Insertion Loss (dB Max.)	0.20	0.25	0.40
隔离度 Isolation (dB Min.)	70	70	60

电气特性 Electrical Characteristics

激励器 Actuator	Failsafe
激励电压 Actuator Voltage	5V
额定电流 Nominal Current (25°C±10%)	460mA
TTL 输入 TTL Input	高电平 High Level: +3.3V
	低电平 Low Level: 0V
控制端接口 Actuator Terminals	Solder Pins

机械特性 Mechanical Characteristics

射频接口 RF Connectors	SMA-Female
寿命 Life	3,000,000 cycles
切换时间 Switching Time	≤15ms
结构 Construction	防溅型 Splashproof
重量 Weight	40g

SPDT RF Coaxial Switch 单刀双掷射频同轴开关
DC to 18 GHz, SMA, Failsafe, 5V, Solder-Pins, TTL

环境特性 Environmental Characteristics

工作温度 Operating Temperature	-25~+65°C
贮存温度 Storage Temperature	-55~+85°C

产品外形 Outline Drawing

控制管脚定义 PIN Definition

PIN No.	Definition	TTL	RF Continuity
"1"	+5V	-	RF 0↔1
"2"	GND	-	-
"3"	TTL	High Level	RF 0↔2

初始状态下, RF0↔1 常闭

