

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																									
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																																																																										
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																										
<p>执行标准 Standard according to: GJB360B, MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance: 50 Ω; 频率范围 Frequency range: DC-18GHz; 电压驻波比 VSWR: 见附表 See table; 平均功率 Mean power: 2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability (matings): 500 times; 温度范围 Temperature range: -55 to +125°C; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact: 黄铜镀三元合金 Brass White bronze plated; 内导体 Centre Contact: 锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator: PTFE; 螺套 Nut: 黄铜镀三元合金 Brass White bronze plated; 密封垫 Gaskets: 硅橡胶 Silicone rubber; 																																																																																																																						
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>N-JR-2W18A-02</td> <td>≤1.20 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>N-JR-2W18A-01</td> <td>≤1.15 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															N-JR-2W18A-02	≤1.20 (DC-18GHz)	N-JR-2W18A-01	≤1.15 (DC-18GHz)	P/N	VSWR																																																																																																		
N-JR-2W18A-02	≤1.20 (DC-18GHz)																																																																																																																					
N-JR-2W18A-01	≤1.15 (DC-18GHz)																																																																																																																					
P/N	VSWR																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> <td colspan="11" rowspan="2" style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>设计 DESIGN</div> <div>Caogang 20210616</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td colspan="2">设计 DESIGN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X. ±0.1</td> <td colspan="2">X° . ±1°</td> <td colspan="2">校核 CHECK</td> <td colspan="2">Xuyan 20210616</td> <td colspan="2">描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="3">N公头负载 N Male Load</td> <td colspan="2">名称 NAME</td> <td colspan="2">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td colspan="2">图号 DWG No.</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.X ±0.05</td> <td colspan="2">.X° ±0.5°</td> <td colspan="2">工艺 TECHNICS</td> <td colspan="2">LiLi 20210616</td> <td colspan="2">视图 VIEW</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">产品型号 P/N</td> <td colspan="6">N-JR-2W18A-XX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.XX ±0.05</td> <td colspan="2">.XX° ±0.2°</td> <td colspan="2">标审 STANDARDIZE</td> <td colspan="2">WHlei 20210616</td> <td colspan="2">比例 SCALE</td> <td colspan="2">3:1</td> <td colspan="2">表面积 SURFACE AREA (mm²)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">版本 REV.</td> <td colspan="2">V1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.XXX ±0.02</td> <td colspan="2">.XXX° ±0.1°</td> <td colspan="2">批准 APPROVE</td> <td colspan="2">TFsheng 20210616</td> <td colspan="2">单位 UNIT</td> <td colspan="2">mm</td> <td colspan="2">图幅 SIZE</td> <td colspan="2">A4</td> <td colspan="2">重量 WEIGHT (g)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">页码 SHEET OF</td> <td colspan="2">1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>设计 DESIGN</div> <div>Caogang 20210616</div> </div>											未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN		X. ±0.1		X° . ±1°		校核 CHECK		Xuyan 20210616		描述 DESCRIPTION		N公头负载 N Male Load			名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.		-		.X ±0.05		.X° ±0.5°		工艺 TECHNICS		LiLi 20210616		视图 VIEW				产品型号 P/N		N-JR-2W18A-XX						.XX ±0.05		.XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE		WHlei 20210616		比例 SCALE		3:1		表面积 SURFACE AREA (mm ²)		-		版本 REV.		V1.0		.XXX ±0.02		.XXX° ±0.1°		批准 APPROVE		TFsheng 20210616		单位 UNIT		mm		图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-		页码 SHEET OF		1/1	
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>设计 DESIGN</div> <div>Caogang 20210616</div> </div>																																																																																																																		
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN																																																																																																																				
X. ±0.1		X° . ±1°		校核 CHECK		Xuyan 20210616		描述 DESCRIPTION		N公头负载 N Male Load			名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.		-																																																																																																			
.X ±0.05		.X° ±0.5°		工艺 TECHNICS		LiLi 20210616		视图 VIEW				产品型号 P/N		N-JR-2W18A-XX																																																																																																								
.XX ±0.05		.XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE		WHlei 20210616		比例 SCALE		3:1		表面积 SURFACE AREA (mm ²)		-		版本 REV.		V1.0																																																																																																				
.XXX ±0.02		.XXX° ±0.1°		批准 APPROVE		TFsheng 20210616		单位 UNIT		mm		图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-		页码 SHEET OF		1/1																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td colspan="1">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="3">8</td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															1	2		3		4		5		6		7		8																																																																											
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																																																						
1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																									