

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																															
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																																																																
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>特性阻抗 Impedance:50 <math>\Omega</math>;</li> <li>频率范围 Frequency range:DC-11GHz;</li> <li>电压驻波比 VSWR:见附表 See table;</li> <li>平均功率 Mean power:2W;</li> </ol> <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>耐久性 Durability(matings):500 times;</li> <li>温度范围 Temperature range:-55 to +125<math>^{\circ}</math>C;</li> </ol> <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;</li> <li>内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated;</li> <li>绝缘体 Insulator:PTFE;</li> </ol>																																																																																																												
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>N-KR-2W11-02</td> <td><math>\leq 1.20</math> (DC-11GHz)</td> </tr> <tr> <td>N-KR-2W11-01</td> <td><math>\leq 1.15</math> (DC-11GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															N-KR-2W11-02	$\leq 1.20$ (DC-11GHz)	N-KR-2W11-01	$\leq 1.15$ (DC-11GHz)	P/N	VSWR																																																																																								
N-KR-2W11-02	$\leq 1.20$ (DC-11GHz)																																																																																																											
N-KR-2W11-01	$\leq 1.15$ (DC-11GHz)																																																																																																											
P/N	VSWR																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> <td colspan="11" rowspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td>Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>校对 CHECK</td> <td>Xuyan 20210616</td> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="10">N母头负载 N Female Load</td> </tr> <tr> <td>X. <math>\pm 0.1</math></td> <td>X<math>^{\circ}</math> <math>\pm 1^{\circ}</math></td> <td>审核 AUDIT</td> <td>Qzheng 20210616</td> <td>名称 NAME</td> <td colspan="2">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号 DWG No.</td> <td colspan="7">-</td> </tr> <tr> <td>.X <math>\pm 0.05</math></td> <td>.X<math>^{\circ}</math> <math>\pm 0.5^{\circ}</math></td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td>LiLi 20210616</td> <td>视图 VIEW</td> <td></td> <td>产品型号 P/N</td> <td colspan="8">N-KR-2W11-XX</td> </tr> <tr> <td>.XX <math>\pm 0.05</math></td> <td>.XX<math>^{\circ}</math> <math>\pm 0.2^{\circ}</math></td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td>WHlei 20210616</td> <td>比例 SCALE</td> <td>3:1</td> <td>表面积SURFACE AREA (mm<math>^2</math>)</td> <td>-</td> <td>版本 REV.</td> <td colspan="6">V1.0</td> </tr> <tr> <td>.XXX <math>\pm 0.02</math></td> <td>.XXX<math>^{\circ}</math> <math>\pm 0.1^{\circ}</math></td> <td>批准 APPROVE</td> <td>TFsheng 20210616</td> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> <td>页码 SHEET OF</td> <td colspan="4">1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H													未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616			校对 CHECK	Xuyan 20210616	描述 DESCRIPTION	N母头负载 N Female Load										X. $\pm 0.1$	X $^{\circ}$ $\pm 1^{\circ}$	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-							.X $\pm 0.05$	.X $^{\circ}$ $\pm 0.5^{\circ}$	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	N-KR-2W11-XX								.XX $\pm 0.05$	.XX $^{\circ}$ $\pm 0.2^{\circ}$	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	3:1	表面积SURFACE AREA (mm $^2$ )	-	版本 REV.	V1.0						.XXX $\pm 0.02$	.XXX $^{\circ}$ $\pm 0.1^{\circ}$	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1			
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																																																																																																										
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																																																									
		校对 CHECK	Xuyan 20210616	描述 DESCRIPTION	N母头负载 N Female Load																																																																																																							
X. $\pm 0.1$	X $^{\circ}$ $\pm 1^{\circ}$	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-																																																																																																				
.X $\pm 0.05$	.X $^{\circ}$ $\pm 0.5^{\circ}$	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	N-KR-2W11-XX																																																																																																					
.XX $\pm 0.05$	.XX $^{\circ}$ $\pm 0.2^{\circ}$	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	3:1	表面积SURFACE AREA (mm $^2$ )	-	版本 REV.	V1.0																																																																																																			
.XXX $\pm 0.02$	.XXX $^{\circ}$ $\pm 0.1^{\circ}$	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="14"></td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																													
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																																												
1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																															