

1	2		3		4		5		6		7		8																															
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-18GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 																																												
<table border="1"> <tr> <td>N-KR-2W18-02</td> <td>≤1.25 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>N-KR-2W18-01</td> <td>≤1.20 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															N-KR-2W18-02	≤1.25 (DC-18GHz)	N-KR-2W18-01	≤1.20 (DC-18GHz)	P/N	VSWR																								
N-KR-2W18-02	≤1.25 (DC-18GHz)																																											
N-KR-2W18-01	≤1.20 (DC-18GHz)																																											
P/N	VSWR																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td>Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>校对 CHECK</td> <td>Xuyan 20210616</td> </tr> <tr> <td>X. ±0.1</td> <td>X° .±1°</td> <td>审核 AUDIT</td> <td>Qzheng 20210616</td> </tr> <tr> <td>.X±0.05</td> <td>.X° ±0.5°</td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td>LiLi 20210616</td> </tr> <tr> <td>.XX±0.05</td> <td>.XX° ±0.2°</td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td>WHlei 20210616</td> </tr> <tr> <td>.XXX±0.02</td> <td>.XXX° ±0.1°</td> <td>批准 APPROVE</td> <td>TFsheng 20210616</td> </tr> </table>				未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616			校对 CHECK	Xuyan 20210616	X. ±0.1	X° .±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	.X±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	.XX±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	.XXX±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616													
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																																										
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616																																									
		校对 CHECK	Xuyan 20210616																																									
X. ±0.1	X° .±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616																																									
.X±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616																																									
.XX±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616																																									
.XXX±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616																																									
				描述 DESCRIPTION		N母头负载 N Female Load				图号 DWG No.		-																																
				名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load				产品型号 P/N		N-KR-2W18-XX																																
				视图 VIEW		比例 SCALE		3:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-																																
				单位 UNIT		图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-																																
				版本 REV.		V1.0		页码 SHEET OF		1/1																																		
<table border="1"> <tr> <td>关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="14"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">8</td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															1	2		3		4		5		6		7		8	
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																												
1	2		3		4		5		6		7		8																															