

1	2		3		4		5		6		7		8		
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.			
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/			
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-18GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:10W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:黄铜镀镍 Brass Nickel palted; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 螺套 Nut:黄铜镀三元合金 Brass White bronze palted; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 壳体Body: 铝合金阳极氧化黑色 6061-T6 black anodizing; 															
										SMA-JR-10W18A-02		≤1.25 (DC-18GHz)			
										SMA-JR-10W18A-01		≤1.15 (DC-18GHz)			
										P/N		VSWR			
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H											
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616										
				校对 CHECK	Xuyan 20210616			描述 DESCRIPTION	SMA公头负载 SMA Male Load						
X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-			
. X ±0.05		. X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			视图 VIEW		产品型号 P/N		SMA-JR-10W18A-XX			
. XX ±0.05		. XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			比例 SCALE	4:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0	
. XXX ±0.02		. XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616			单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															
1	2		3		4		5		6		7		8		