

1	2		3		4		5		6		7		8						
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.							
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/							
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:黄铜镀金 Brass gold-plated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SMP-JR-2W26.5-02</td> <td>≤1.30 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>SMP-JR-2W26.5-01</td> <td>≤1.20 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>														SMP-JR-2W26.5-02	≤1.30 (DC-26.5GHz)	SMP-JR-2W26.5-01	≤1.20 (DC-26.5GHz)	P/N	VSWR
SMP-JR-2W26.5-02	≤1.30 (DC-26.5GHz)																		
SMP-JR-2W26.5-01	≤1.20 (DC-26.5GHz)																		
P/N	VSWR																		
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																	
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616	描述 DESCRIPTION		SMP公头(半擒纵)负载 SMP Male (Limited Detent) Load													
		校对 CHECK	Xuyan 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-											
X. ±0.1	X° . ±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	SMP-JR-2W26.5-XX												
.X ±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	比例 SCALE	6:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0										
.XX ±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1								
.XXX ±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616																
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																			
1	2	3	4	5	6	7	8												