

1	2		3		4		5		6		7		8								
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.									
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/									
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:黄铜镀金 Brass gold-plated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 														<table border="1"> <tr> <td>SMP-JR-2W26.5-02</td> <td>≤1.30 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>SMP-JR-2W26.5-01</td> <td>≤1.20 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>		SMP-JR-2W26.5-02	≤1.30 (DC-26.5GHz)	SMP-JR-2W26.5-01	≤1.20 (DC-26.5GHz)	P/N	VSWR
SMP-JR-2W26.5-02	≤1.30 (DC-26.5GHz)																				
SMP-JR-2W26.5-01	≤1.20 (DC-26.5GHz)																				
P/N	VSWR																				
<p>未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</p>				GB/T 1184-H																	
<p>未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</p>				设计 DESIGN	Caogang 20210616	描述 DESCRIPTION		SMP公头(半擒纵)负载 SMP Male (Limited Detent) Load													
				校对 CHECK	Xuyan 20210616	名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.		-									
X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616	视图 VIEW				产品型号 P/N		SMP-JR-2W26.5-XX									
.X±0.05		.X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	比例 SCALE		6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-									
.XX±0.05		.XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	单位 UNIT		mm		重量 WEIGHT (g)		-									
.XXX±0.02		.XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616	图幅 SIZE		A4		版本 REV.		V1.0									
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *						页码 SHEET OF		1/1													
1	2		3		4		5		6		7		8								