

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																				
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																																																																					
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																					
<p>执行标准 Standard according to: GJB360B, MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance: 50 Ω; 频率范围 Frequency range: DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR: 见附表 See table; 平均功率 Mean power: 2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability (matings): 500 times; 温度范围 Temperature range: -55 to +125°C; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact: 铍铜镀金 Beryllium copper gold-plated; 内导体 Centre Contact: 铍铜镀金 Beryllium copper gold-plated; 绝缘体 Insulator: PTFE; 																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SMP-KR-2W26.5-02</td> <td colspan="2">≤1.30 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SMP-KR-2W26.5-01</td> <td colspan="2">≤1.20 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">P/N</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VSWR</td> </tr> </table>															SMP-KR-2W26.5-02		≤1.30 (DC-26.5GHz)		SMP-KR-2W26.5-01		≤1.20 (DC-26.5GHz)		P/N		VSWR																																																																																								
SMP-KR-2W26.5-02		≤1.30 (DC-26.5GHz)																																																																																																															
SMP-KR-2W26.5-01		≤1.20 (DC-26.5GHz)																																																																																																															
P/N		VSWR																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="4">GB/T 1184-H</td> <td colspan="7" rowspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td colspan="3">Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>校对 CHECK</td> <td colspan="3">Xuyan 20210616</td> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="6">SMP母头负载 SMP Female Load</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X. ±0.1</td> <td colspan="2">X° . ±1°</td> <td>审核 AUDIT</td> <td colspan="3">Qzheng 20210616</td> <td>名称 NAME</td> <td colspan="2">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号 DWG No.</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.X ±0.05</td> <td colspan="2">.X° ±0.5°</td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td colspan="3">LiLi 20210616</td> <td>视图 VIEW</td> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2">产品型号 P/N</td> <td colspan="2">SMP-KR-2W26.5-XX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.XX ±0.05</td> <td colspan="2">.XX° ±0.2°</td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td colspan="3">WHlei 20210616</td> <td>比例 SCALE</td> <td colspan="2">6:1</td> <td>表面积SURFACE AREA (mm²)</td> <td>-</td> <td>版本 REV.</td> <td>V1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.XXX ±0.02</td> <td colspan="2">.XXX° ±0.1°</td> <td>批准 APPROVE</td> <td colspan="3">TFsheng 20210616</td> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> <td>页码 SHEET OF</td> <td>1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H											未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616							校对 CHECK	Xuyan 20210616			描述 DESCRIPTION	SMP母头负载 SMP Female Load						X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-			.X ±0.05		.X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			视图 VIEW			产品型号 P/N		SMP-KR-2W26.5-XX		.XX ±0.05		.XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			比例 SCALE	6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0	.XXX ±0.02		.XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616			单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H																																																																																																													
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																																																												
				校对 CHECK	Xuyan 20210616			描述 DESCRIPTION	SMP母头负载 SMP Female Load																																																																																																								
X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.	-																																																																																																					
.X ±0.05		.X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			视图 VIEW			产品型号 P/N		SMP-KR-2W26.5-XX																																																																																																				
.XX ±0.05		.XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			比例 SCALE	6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0																																																																																																			
.XXX ±0.02		.XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616			单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td colspan="1">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">8</td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															1	2		3		4		5		6		7		8																																																																						
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																																																	
1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																				