

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																												
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号REVISE NO.																																																																																																													
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																													
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-18GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 																																																																																																																									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>SSMA-JR-2W18-02</td> <td>≤1.25 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>SSMA-JR-2W18-01</td> <td>≤1.15 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															SSMA-JR-2W18-02	≤1.25 (DC-18GHz)	SSMA-JR-2W18-01	≤1.15 (DC-18GHz)	P/N	VSWR																																																																																																					
SSMA-JR-2W18-02	≤1.25 (DC-18GHz)																																																																																																																								
SSMA-JR-2W18-01	≤1.15 (DC-18GHz)																																																																																																																								
P/N	VSWR																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="4">GB/T 1184-H</td> <td colspan="7" rowspan="2"> <div style="text-align: right;"> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td colspan="3">Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>校对 CHECK</td> <td colspan="3">Xuyan 20210616</td> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="7">SSMA公头负载 SSMA Male Load</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X. ±0.1</td> <td colspan="2">X° . ±1°</td> <td>审核 AUDIT</td> <td colspan="3">Qzheng 20210616</td> <td>名称 NAME</td> <td colspan="3">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号DWG No.</td> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. X±0.05</td> <td colspan="2">. X° ±0.5°</td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td colspan="3">LiLi 20210616</td> <td>视图 VIEW</td> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2">产品型号 P/N</td> <td colspan="4">SSMA-JR-2W18-XX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XX±0.05</td> <td colspan="2">. XX° ±0.2°</td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td colspan="3">WHlei 20210616</td> <td>比例 SCALE</td> <td colspan="2">6:1</td> <td colspan="2">表面积SURFACE AREA (mm²)</td> <td>-</td> <td>版本 REV.</td> <td colspan="2">V1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XXX±0.02</td> <td colspan="2">. XXX° ±0.1°</td> <td>批准 APPROVE</td> <td colspan="3">TFsheng 20210616</td> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> <td>页码 SHEET OF</td> <td colspan="2">1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H				<div style="text-align: right;"> </div>							未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616							校对 CHECK	Xuyan 20210616			描述 DESCRIPTION	SSMA公头负载 SSMA Male Load							X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load			图号DWG No.	-				. X±0.05		. X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			视图 VIEW			产品型号 P/N		SSMA-JR-2W18-XX				. XX±0.05		. XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			比例 SCALE	6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-	版本 REV.	V1.0		. XXX±0.02		. XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616			单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1	
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H				<div style="text-align: right;"> </div>																																																																																																																	
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																																																																				
				校对 CHECK	Xuyan 20210616			描述 DESCRIPTION	SSMA公头负载 SSMA Male Load																																																																																																																
X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT	Qzheng 20210616			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load			图号DWG No.	-																																																																																																												
. X±0.05		. X° ±0.5°		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			视图 VIEW			产品型号 P/N		SSMA-JR-2W18-XX																																																																																																												
. XX±0.05		. XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			比例 SCALE	6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-	版本 REV.	V1.0																																																																																																										
. XXX±0.02		. XXX° ±0.1°		批准 APPROVE	TFsheng 20210616			单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td colspan="1">1</td> <td colspan="1">2</td> <td colspan="1">3</td> <td colspan="1">4</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1">6</td> <td colspan="1">7</td> <td colspan="1">8</td> <td colspan="1">9</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">11</td> <td colspan="1">12</td> <td colspan="1">13</td> <td colspan="1">14</td> <td colspan="1">15</td> </tr> </table>															关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																													
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																											