

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																						
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号REVISE NO.																																																																																																																							
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																																																																																							
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-18GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 壳体Body: 黄铜镀镍 Brass Nickel-plated; 																																																																																																																																			
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>SSMA-JR-2W18A-02</td> <td>≤1.25 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>SSMA-JR-2W18A-01</td> <td>≤1.15 (DC-18GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															SSMA-JR-2W18A-02	≤1.25 (DC-18GHz)	SSMA-JR-2W18A-01	≤1.15 (DC-18GHz)	P/N	VSWR																																																																																																															
SSMA-JR-2W18A-02	≤1.25 (DC-18GHz)																																																																																																																																		
SSMA-JR-2W18A-01	≤1.15 (DC-18GHz)																																																																																																																																		
P/N	VSWR																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="4">GB/T 1184-H</td> <td colspan="4" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td colspan="3">Caogang 20210616</td> <td colspan="4" rowspan="2"> 描述 DESCRIPTION SSMA公头负载 SSMA Male Load </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>校对 CHECK</td> <td colspan="3">Xuyan 20210616</td> <td colspan="2">名称 NAME</td> <td colspan="2">射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td colspan="2">图号DWG No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X. ±0.1</td> <td colspan="2">X° . ±1°</td> <td colspan="2">审核 AUDIT</td> <td colspan="2">Qzheng 20210616</td> <td colspan="2">视图 VIEW</td> <td colspan="2"> 产品型号 P/N </td> <td colspan="3">SSMA-JR-2W18A-XX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. X ±0.05</td> <td colspan="2">. X° ±0.5°</td> <td colspan="2">工艺 TECHNICS</td> <td colspan="2">LiLi 20210616</td> <td colspan="2">比例 SCALE</td> <td colspan="2">5:1</td> <td colspan="2">表面积SURFACE AREA (mm²)</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XX ±0.05</td> <td colspan="2">. XX° ±0.2°</td> <td colspan="2">标审 STANDARDIZE</td> <td colspan="2">WHlei 20210616</td> <td colspan="2">单位 UNIT</td> <td colspan="2">mm</td> <td colspan="2">重量 WEIGHT (g)</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">. XXX ±0.02</td> <td colspan="2">. XXX° ±0.1°</td> <td colspan="2">批准 APPROVE</td> <td colspan="2">TFsheng 20210616</td> <td colspan="2">图幅 SIZE</td> <td colspan="2">A4</td> <td colspan="2">版本 REV.</td> <td colspan="2">V1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">页码 SHEET OF</td> <td colspan="2">1/1</td> </tr> </table>															未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H								未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616			描述 DESCRIPTION SSMA公头负载 SSMA Male Load								校对 CHECK	Xuyan 20210616			名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号DWG No.		X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT		Qzheng 20210616		视图 VIEW		产品型号 P/N		SSMA-JR-2W18A-XX			. X ±0.05		. X° ±0.5°		工艺 TECHNICS		LiLi 20210616		比例 SCALE		5:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-		. XX ±0.05		. XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE		WHlei 20210616		单位 UNIT		mm		重量 WEIGHT (g)		-		. XXX ±0.02		. XXX° ±0.1°		批准 APPROVE		TFsheng 20210616		图幅 SIZE		A4		版本 REV.		V1.0		关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *												页码 SHEET OF		1/1	
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION				GB/T 1184-H																																																																																																																															
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE				设计 DESIGN	Caogang 20210616							描述 DESCRIPTION SSMA公头负载 SSMA Male Load																																																																																																																							
				校对 CHECK	Xuyan 20210616			名称 NAME		射频同轴负载 RF Coaxial Load						图号DWG No.																																																																																																																			
X. ±0.1		X° . ±1°		审核 AUDIT		Qzheng 20210616		视图 VIEW		产品型号 P/N		SSMA-JR-2W18A-XX																																																																																																																							
. X ±0.05		. X° ±0.5°		工艺 TECHNICS		LiLi 20210616		比例 SCALE		5:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-																																																																																																																					
. XX ±0.05		. XX° ±0.2°		标审 STANDARDIZE		WHlei 20210616		单位 UNIT		mm		重量 WEIGHT (g)		-																																																																																																																					
. XXX ±0.02		. XXX° ±0.1°		批准 APPROVE		TFsheng 20210616		图幅 SIZE		A4		版本 REV.		V1.0																																																																																																																					
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *												页码 SHEET OF		1/1																																																																																																																					
1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																						