

1	2		3		4		5		6		7		8							
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号REVISE NO.								
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/								
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 																				
<table border="1"> <tr> <td>SSMA-JR-2W26.5-02</td> <td>≤1.25 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>SSMA-JR-2W26.5-01</td> <td>≤1.15 (DC-26.5GHz)</td> </tr> <tr> <td>P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															SSMA-JR-2W26.5-02	≤1.25 (DC-26.5GHz)	SSMA-JR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)	P/N	VSWR
SSMA-JR-2W26.5-02	≤1.25 (DC-26.5GHz)																			
SSMA-JR-2W26.5-01	≤1.15 (DC-26.5GHz)																			
P/N	VSWR																			
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																		
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616		描述 DESCRIPTION		SSMA公头负载 SSMA Male Load													
		校对 CHECK	Xuyan 20210616		名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号DWG No.	-											
X. ±0.1	X° . ±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616		视图 VIEW		产品型号 P/N	SSMA-JR-2W26.5-XX												
.X±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616		比例 SCALE	6:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0										
.XX±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616		单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1								
.XXX±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616																	
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																				
1	2		3		4		5		6		7		8							