

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|---|----------------|------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | |
| | | | | | 标记 SIGN | 版本 REV. | 描述 DESCRIPTION | | | 变更人 ORIGINATOR | 日期 DATE | 更改单号REVISE NO. | | | | | |
| | | | | | / | / | 新版发行 NEW EDITION | | | / | / | / | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-26.5GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PTFE; 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated; 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber; 壳体Body:黄铜镀镍 Brass Nickel-plated; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SSMA-JR-2W26.5A-02 | | ≤1.25 (DC-26.5GHz) | | | | | |
| | | | | | | | | | | SSMA-JR-2W26.5A-01 | | ≤1.15 (DC-26.5GHz) | | | | | |
| | | | | | | | | | | P/N | | VSWR | | | | | |
| 未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION | | | | | GB/T 1184-H | | | | | | | | | | | | |
| 未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE | | | | | 设计 DESIGN | Caogang 20210616 | | | | 描述 DESCRIPTION | | SSMA公头负载 SSMA Male Load | | | | | |
| | | | | | 校对 CHECK | Xuyan 20210616 | | | | 名称 NAME | | 射频同轴负载 RF Coaxial Load | | 图号DWG No. | - | | |
| X. ±0.1 | X° . ±1° | | 审核 AUDIT | | Qzheng 20210616 | | | | 视图 VIEW | | 产品型号 P/N | | SSMA-JR-2W26.5A-XX | | | | |
| .X±0.05 | .X° ±0.5° | | 工艺 TECHNICS | | LiLi 20210616 | | | | 比例 SCALE | | 5:1 | | 表面积SURFACE AREA (mm ²) | | - | 版本 REV. | V1.0 |
| .XX±0.05 | .XX° ±0.2° | | 标审 STANDARDIZE | | WHlei 20210616 | | | | 单位 UNIT | mm | 图幅 SIZE | A4 | 重量 WEIGHT (g) | | - | 页码 SHEET OF | 1/1 |
| .XXX±0.02 | .XXX° ±0.1° | | 批准 APPROVE | | TFsheng 20210616 | | | | | | | | | | | | |
| 关键尺寸 CRITICAL DIMENSION * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | |