

1	2		3		4		5		6		7		8													
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.														
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/														
<p>执行标准 Standard according to: GJB360B, MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance: 50 Ω; 频率范围 Frequency range: DC-40GHz; 电压驻波比 VSWR: 见附表 See table; 平均功率 Mean power: 2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings): 500 times; 温度范围 Temperature range: -55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact: 黄铜镀金 Brass gold-plated; 内导体 Centre Contact: 锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator: PEI; 																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">SSMP-JR-2W40-02</td> <td>≤1.30 (DC-40GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SSMP-JR-2W40-01</td> <td>≤1.20 (DC-40GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>															SSMP-JR-2W40-02		≤1.30 (DC-40GHz)	SSMP-JR-2W40-01		≤1.20 (DC-40GHz)	P/N		VSWR			
SSMP-JR-2W40-02		≤1.30 (DC-40GHz)																								
SSMP-JR-2W40-01		≤1.20 (DC-40GHz)																								
P/N		VSWR																								
<p>未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</p>					<p>GB/T 1184-H</p>					<p>未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</p>																
					设计 DESIGN	Caogang 20210616					描述 DESCRIPTION															
					校对 CHECK	Xuyan 20210616					SSMP公头(全擒纵)负载 SSMP Male (Full Detent) Load															
					审核 AUDIT	Qzheng 20210616					名称 NAME			射频同轴负载 RF Coaxial Load		图号 DWG No.		-								
					工艺 TECHNICS	LiLi 20210616					视图 VIEW				产品型号 P/N		SSMP-JR-2W40-XX									
					标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616					比例 SCALE		6:1		表面积SURFACE AREA (mm ²)		-		版本 REV.		V1.0					
					批准 APPROVE	TFsheng 20210616					单位 UNIT		mm		图幅 SIZE		A4		重量 WEIGHT (g)		-		页码 SHEET OF		1/1	
<p>关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</p>																										
1	2		3		4		5		6		7		8													